

FCC/IC

En

This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
**FCC NOTE:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.  
**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
— Reorient or relocate the receiving antenna.  
— Increase the separation between the equipment and receiver.  
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different to which the receiver is connected.  
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help  
**Important note:** To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF-exposure requirements and void user's authority to operate the device.

Fr

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'industrie Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.  
**NOTE DE LA FCC :** Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.  
**REMARQUE :** Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, il suffit d'allumer et d'éteindre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :  
— Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.  
— Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.  
— Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.  
— Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou téléviseurs.  
**Remarque importante :** Pour se conformer aux exigences de conformité de la FCC concernant l'exposition aux RF, aucune modification apportée à l'antenne ou au dispositif n'est autorisée. Toute modification apportée à l'antenne ou au dispositif pourrait faire en sorte que le dispositif dépasse les exigences d'exposition aux RF et pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

Es

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.  
**NOTA DE LA FCC:** El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.  
**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:  
— Reorientar o reubicar la antena receptora.  
— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.  
— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.  
— Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.  
**Nota importante:** Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición de radiofrecuencia de la FCC, no se permiten cambios a la antena o el dispositivo. Cualquier cambio a la antena o dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requerimientos de exposición de radiofrecuencia y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Responsible Party - US Contact Information | Partie responsable - Information de contacto de los Estados Unidos | Partie responsable - Coordonnées des États-Unis

FCC — UZZZW3011 | IC: 6924A-ZW3011

Jasco Products Company | Model: ZW3011 | 46565

10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 | 1-800-654-8483

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

All brand names shown are trademarks of their respective owners.  
Tous les noms de marque illustrés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.  
Todas las marcas que aparecen aquí son marcas registradas de sus respectivos dueños.

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA  
DISTRIBUTED BY JASCO PRODUCTS COMPANY LLC,  
10 E. MEMORIAL RD., OKLAHOMA CITY, OK 73114.  
©JASCO 2019 | 46565 | ZW3011 | 08/26/19 v2

MANUAL • MANUEL • MANUAL

46565  
ZW3011

In-Wall Smart Dimmer

READ IT OR WATCH IT

Gradateur intelligent mural

Atenuador de luz inteligente para pared

Convert any smart control\* to a multi-location switch

\*For a list of compatible devices, visit [ezzwave.com](#)

To purchase an add-on switch or for more details, visit [ezzaddonswitch.com](#).

Each smart control supports up to 4 add-on switches

[ezzaddonswitch.com](#)

Purchase additional items at [Ezzwave.com](#), [Ezzigbee.com](#) or visit your local retailer.

1.

Tools you will need

IMPORTANT!

The fixture controlled by the Jasco Z-Wave In-Wall Smart Dimmer must not exceed 600W incandescent; 300W dimmable CFL/LED. The dimmer is designed only for use with permanently installed fixtures.

Getting to know your new Z-Wave device

- Turn ON/OFF and adjust dim levels manually or remotely via the Z-Wave controller
- Can be included in multiple groups and scenes
- May be used in single-pole installation or wired up to four Jasco Add-on Switches in 3-way or 4-way wiring configurations
- Compatible with all incandescent and most dimmable CFL/LED bulbs
- Auto line/load detection
- Uses a standard toggle wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
- Z-Wave certified for simple pairing and integrated home automation
- Screw terminal installation — requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way or 4-way installation
- This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave enabled controller that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit [www.ezzwave.com/config](#)

2.

A. Ground (Green/Bare)

B. Line or Load (Black)

C. Traveler (Red/Other)

E. Neutral (White)

F. Up — Press & release to turn dimmer on, press & hold to increase brightness

G. Down — Press & release to turn dimmer off, press & hold to dim

H. Air gap — Replace light bulb, turn off power by sliding switch to the left

3.

OR

WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the switch and lighting fixture at the service panel. All wiring connections must be made with the POWER OFF to avoid personal injury and/or damage to the switch. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States, or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing this installation, consult a qualified electrician.

Multi-switch wiring

For 3-way installations, please refer to Jasco Add-on Switch (46561/45761/46564) manual.

Single-switch wiring

1. Shut off power to the circuit at circuit breaker or fuse box.  
**IMPORTANT! Verify power is OFF to switch before continuing.**

2. Remove wallplate.

3. Remove the switch mounting screws.

4. Carefully remove the switch from the switch box. DO NOT disconnect the wires.

There are up to five screw terminals on the dimmer; these are marked:  
A. GROUND — Green/Bare  
B. LINE or LOAD — Black (connected to power or lighting)  
C. LINE or LOAD — Black (connected to power or lighting)  
D. TRAVELER — Red/Other (only in 3-way installations)  
E. NEUTRAL — White  
Match these screw terminals to the wires connected to the existing switch.

5. Disconnect the wires from the existing switch. Label wires according to the previous terminal connection.

Observe important wiring information  
**IMPORTANT! This dimmer is rated for and intended to only be used with copper wire.**

4.

Adding your device to a Z-Wave network:

1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add a device to the Z-Wave network.

2. Once the controller is ready to add your device, press up and release the toggle. Please reference the controller's manual for instructions.

Now you have complete control to turn your fixture ON/OFF or dim according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller.

If your Z-Wave certified controller features remote access, you can control your fixture from your mobile devices.

To remove and reset the device:

1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to remove a device from the network.

2. Once the controller is ready to remove your device, press up and release the toggle.

To return your switch to factory defaults:

Quickly press ON (up) button three times, then immediately press the OFF (down) button three times.

**NOTE: This should only be used if your network's primary controller is missing or otherwise inoperable.**

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE  
NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN  
NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

If you have any problems or questions, contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, option 1, Monday–Friday, 7AM–8PM CST.

For the most up-to-date product support, accessories, electronic (PDF) format manuals and more, visit [www.byjasco.com/support](#).

- No user-serviceable parts in this unit.

Si vous avez des problèmes ou des questions, communiquez avec notre équipe de soutien technique au 1-800-654-8483, option 1, du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (HNC).

Pour le soutien relatif aux produits le plus à jour, les accessoires, les manuels en format électronique (PDF) et plus encore, visitez le site [www.byjasco.com/support](#).

- Aucune des pièces de ce dispositif ne peut être réparée par l'utilisateur.

Si tiene problemas o dudas, comuníquese con nuestro equipo técnico al número: 1-800-654-8483, opción 1, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m., hora estándar del centro (CST).

Para recibir el soporte técnico más actualizado sobre productos, accesorios, manuales en formato digital (PDF), entre otros, visite [www.byjasco.com/support](#).

- Esta unidad no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

WARNING

RISK OF FIRE  
RISK OF ELECTRICAL SHOCK  
RISK OF BURNS

CONTROLLING APPLIANCES  
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF OVERHEATING AND POSSIBLE DAMAGE TO OTHER EQUIPMENT, DO NOT INSTALL TO CONTROL RECEPTACLE, MOTOR-OPERATED APPLIANCE, FLUORESCENT LIGHTING FIXTURE OR TRANSFORMER-SUPPLIED APPLIANCE.  
• ONLY USE TO CONTROL INCANDESCENT OR DIMMABLE CFL/LED BULBS  
• DO NOT EXCEED RATINGS  
• DO NOT USE TO CONTROL ANY DEVICE WHERE UNINTENDED OPERATION COULD CAUSE UNSAFE CONDITIONS (HEAT LAMP, SUN LAMP, ETC.)  
• FOR INDOOR USE ONLY

ADVERTENCIA

RIESGO DE INCENDIO  
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA  
RIESGO DE QUEMADURAS

CONTROL DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS  
PRECAUCIÓN: A FIN DE DISMINUIR EL RIESGO DE RECALENTAMIENTO Y DE POSIBLES DAÑOS EN LOS DEMÁS EQUIPOS, NO INSTALAR PARA CONTROLAR APARATOS QUE FUNCIONAN A MOTOR, ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DE LUZ FLUORESCENTE O APARATOS ALIMENTADOS CON TRANSFORMADORES.  
• USAR EXCLUSIVAMENTE PARA CONTROLAR BOMBILLAS CFL/LED INCANDESCENTES O ATENUABLES  
• NO SUPERE LOS VALORES NOMINALES ELÉCTRICOS  
• NO USAR PARA CONTROLAR DISPOSITIVOS ÚSE SOLAMENTE EN INTERIORES

AVERTISSEMENT

RISEAU D'INCENDIE  
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE  
RISQUE DE BRÛLURES

COMMANDE DES APPAREILS  
ATTENTION: GRADATEURS COMMANDANT UNE LAMPE À FILAMENT DE TUNGSTÈNE: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE SURCHAUFFE ET LA POSSIBILITÉ D'ENDOMMAGEMENT À D'AUTRES MATÉRIELS, NE PAS INSTALLER POUR COMMANDER UNE PRISE, UN APPAREIL À MOTEUR, UNE LAMPE FLUORESCENTE OU UN APPAREIL ALIMENTÉ PAR UN TRANSFORMATEUR.  
• UTILISER SEULEMENT POUR COMMANDER LES AMPOULES À DEL ET FLUOCOMPACTES À INCANDESCENCE OU À INTENSITÉ RÉGLABLE  
• NE PAS DÉPASSER LES CARACTÉRISTIQUES NOMINALES  
• NE PAS UTILISER POUR COMMANDER DES APPAREILS POUR LESQUELS UN FONCTIONNEMENT IMPRÉVU POURRAIT ENTRAÎNER DES CONDITIONS DANGEREUSES (LAMPE À RAYONS INFRAROUGES, LAMPE SOLAIRE, ETC.)  
• POUR UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT

NOT FOR USE WITH MEDICAL OR LIFE-SUPPORT EQUIPMENT

Z-WAVE ENABLED DEVICES SHOULD NEVER BE USED TO SUPPLY POWER TO OR CONTROL THE ON/OFF STATUS OF MEDICAL OR LIFE-SUPPORT EQUIPMENT.

NE PAS UTILISER AVEC UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE

LES DISPOSITIFS COMPATIBLES AVEC LA TECHNOLOGIE Z-WAVE NE DEVRAIENT JAMAIS ÊTRE UTILISÉS POUR ALIMENTER OU COMMANDER LA MISE EN MARCHÉ OU L'ARRÊT DE L'ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE.

SE PROHÍBE SU EMPLEO EN EQUIPO MÉDICO O EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES VITALES

LOS DISPOSITIVOS Z-WAVE NUNCA SE DEBEN USAR PARA SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA AL EQUIPO MÉDICO O AL EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE FUNCIONES VITALES. NI PARA CONTROLAR EL ESTADO DE ENCENDIDO O APAGADO DE DICHOS EQUIPOS.

WARRANTY

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for two years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 (option 1) between 7AM – 8PM CST or [www.byjasco.com](#) if the unit should prove defective within the warranty period.

GARANTIE

Jasco Products Company garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date de l'achat original par l'acheteur. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec ce produit. Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou implicite. Certains États ne permettent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou permettent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et accessoires; il se peut, par conséquent, que cette garantie ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis; vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-654-8483 (option 1) entre 7 h et 20 h (heure normale du Centre) ou [www.byjasco.com](#) si l'appareil s'avère défectueux au cours de la période de garantie.

GARANTÍA

Jasco Products Company garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha original de compra por parte del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o sustitución de este producto solamente y no se extiende a daños derivados o accidentales causados a otros productos que se usen con esta unidad. Esa garantía reemplaza a todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o limitación por daños accidentales o derivados; por lo tanto, puede que las anteriores limitaciones no apliquen en su caso. Esta garantía le da a usted derechos específicos, y usted puede tener otros que varían según el estado en el que usted reside. Si la unidad resultare defectuosa dentro del periodo de garantía, comuníquese por favor con Atención al Cliente en el 1-800-654-8483 (opción 1) entre 7 y 20 h. Hora del Centro, o [www.byjasco.com](#).

Jasco Products Company LLC, Building B  
10 E. Memorial Rd. Oklahoma City, OK 73114.

SPECIFICATIONS

ZW3011  
Power: 120VAC, 60Hz  
Signal (Frequency): 908.4/916MHz  
Maximum loads: 1-gang 600W, 2-gang 500W or 3-gang 400W incandescent, 300W dimmable CFL/LED  
Range: Up to 150ft. line of sight between the wireless controller and the closest Z-Wave receiver module  
Operating temperature range: 32-104° F (0-40° C)  
For indoor use only  
Type 1 enclosure, independently mounted (vertical position only), operating control: type 1 C action, pollution degree 2, impulse voltage (2500V), software class A  
Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement

SPECIFICATIONS

ZW3011  
Tension: 120VCA 60Hz  
Signal (fréquence): 908.4/916MHz  
Charges maximales: 1 compartiments 600W, 2 compartiments 500W 3 compartiments 400W lampes à incandescent 3000W ampoules à DEL et fluocompactes à intensité réglable  
Portée: Distance à vue entre le télécommande et le module de réception Z-Wave le plus proche allant jusqu'à 45.7m  
Plage de températures de fonctionnement: de 32 à 104° F (de 0 à 40° C)  
Utilisation intérieure uniquement  
Boîtier de type 1, monté indépendamment (position verticale seulement), intervention de type 1 c.c commande de fonctionnement, degré de pollution (2), tension de choc de (2500V), logiciel de classe A  
En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de changements sans préavis

ESPECIFICACIONES

ZW3011  
Alimentación: 120VCA, 60Hz  
Señal (frecuencia): 908.4/916MHz  
Cargas máximas: Caja para 1 conexiones 600W, caja para 2 conexiones 500W, caja para 3 conexiones 400W sólo las lámparas incandescentes 300W CFL/LED atenuables  
Alcance: Hasta 45.7m en línea de visión directa entre el control remoto inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más cercano  
Rango de temperatura de funcionamiento: 32-104° F (0-40° C)  
Para uso en espacios interiores solamente  
Recinto de tipo 1, independientemente montado (solo en posición vertical), acción tipo 1.c de control de operación, grado de contaminación (2), voltaje de impulso (2500V), software de clase A  
Especificaciones sujetas a cambio sin aviso debido a continuas mejoras del producto

3.

Wire gauge requirements

Use 14AWG or larger wires suitable for at least 80°C for supplying line (hot), load, neutral, ground and traveler connections.

Wire strip length

Attach using the enclosure's holes, strip insulation 5/8in. (16mm).  
UL specifies the tightening torque for the screws is 14Kgf-cm (12lbf-in).

1. Connect the green or bare copper ground wire to the GROUND terminal.

2. Connect the black wire from the light to either LINE/LOAD terminal.

3. Connect the black wire from the electrical service panel (hot) to the other LINE/LOAD terminal.

4. Connect the white wire to the NEUTRAL terminal (use jumper wire if needed).

**NOTE: The traveler terminal is only used for 3-way or 4-way wiring and should remain insulated if the switch is installed in a 2-way system (one switch & one load).**

5. Insert dimmer into the switch box being careful not to pinch or crush wires.

6. Dimmer must be independently mounted (vertical position only).

7. Secure the dimmer to the box using the supplied screws.

8. Mount the wallplate.

9. Reapply power to the circuit at fuse box or circuit breaker and test the system.

Basic operation

The connected light can turn ON/OFF and adjust dim levels in two ways:

1. Manually from the front panel of the in-wall dimmer.

2. Remotely with a Z-Wave controller.

Manual control

The front-panel toggle allows the user to turn ON/OFF the connected fixture.

1. To turn the connected fixture ON, press up and release the toggle.

2. To turn the connected fixture OFF, press down and release the toggle.

Adjust dim level

1. To increase brightness, press up and hold the toggle.

2. To decrease brightness, press down and hold the toggle.

Cycle LED light

An LED shines behind the toggle to act as a guide light or status indicator.

How to cycle between options: Press up three times, then down one time quickly

1. LED is OFF all the time (default)

2. LED is ON all of the time (illuminates dimmer in the dark)

3. LED is ON when the load is OFF (guide light in the dark)

4. LED is ON when the load is ON (indicates the dimmer is ON)

LED bulb adjustments

Not all LED bulbs are made the same, and performance varies between dimmer brands. This can cause adverse bulb behavior, such as flickering or strobing. To account for this scenario, this dimmer features adjustable dim and brightness thresholds to allow setting minimum and maximum levels.

Minimum dim threshold

1. Press OFF button four times, then ON button once quickly.

2. Light starts at the most recent dim level (default — 89%)

3. Press the ON or OFF button until the bulb reaches desired brightness without flickering.

4. The LED stops flashing 10 seconds after releasing the button to indicate the minimum threshold is set.

**Note:** This can be set by Z-Wave configuration parameter 30/size: 1 byte/values 1-99 (default — 1)

Maximum brightness threshold

1. Press ON button four times, then OFF button once quickly.

2. Light starts at the most recent brightness (default — 1%)

3. Press the ON or OFF button until the bulb reaches desired brightness without flickering.

4. The LED stops flashing 10 seconds after releasing the button to indicate the maximum threshold is set.

**Note:** This can be set by Z-Wave configuration parameter 31/size: 1 byte/values 1-99 (default — 99)

NOTE: Actual performance of any CFL or LED will vary from bulb type to bulb type and among different manufacturers. It is important to note only bulbs designed as dimmable should be used on a dimmer. To find out if your bulb is dimmable, please check the package, the bulb itself or call the bulb manufacturer directly.

For a complete list of recommended CFL/LED bulbs for this and other Z-Wave products from Jasco, please visit [www.byjasco.com/z-wave](#)

The Jasco Add-on Switch is required for multi-switch 3-way or 4-way installations.

Connecting the traveler terminal of this switch to a standard, non-Jasco switch will cause damage or result in improper function. If this switch is part of a 3-way or 4-way multi-switch installation, do not connect the traveler wire or apply power until Jasco Add-on Switches are correctly installed. For more information on 3-way or 4-way installations, view the manual or quick-start guide for the Jasco Add-on Switch.


Z-WAVE INTEROPERABILITY

This product can be included and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network.

- This device supports Association Command Class (3 Groups)
- Association Group 1 supports Lifetime, Multi-level switch report
- Association Group 2 supports Basic Set and is controlled with the local load
- Association Group 3 supports Basic Set and is controlled by double pressing the ON or OFF button
- Each Association Group supports 5 total nodes



1.



Outils dont vous aurez besoin


**IMPORTANT!**

L'appareil d'éclairage commandé par le gradateur mural intelligent Z-Wave Jasco ne doit pas dépasser 600W (ampoules à incandescence); ampoules à DEL et fluocompactes de 300W à intensité réglable. Le gradateur est conçu pour être utilisé uniquement avec des appareils d'éclairage installés de façon permanente.

**Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre nouvel appareil Z-Wave**


- Mise en marche ou arrêt et réglage de la luminosité manuellement ou à distance au moyen du contrôleur Z-Wave.
- Peut être inclus dans de nombreux groupes et de nombreuses scènes.
- Peut être utilisé en installation unipolaire ou avec un maximum de quatre interrupteurs supplémentaires Jasco dans des configurations de câblage à trois ou quatre voies.
- Compatible avec toutes les ampoules à incandescence et la plupart des ampoules à DEL et fluocompactes à intensité réglable.
- Ligne automatique/détection de charge
- Se fixe sur une plaque murale à bascule de taille standard pour des installations à compartiment unique (plaque murale non incluse).
- Le Z-Wave est certifié pour un appariage simple et une domotique intégrée.
- Borne à vis – Nécessite des raccordements de câblage pour le fil sous tension, le fil à la charge, le fil neutre et le fil de mise à la terre. Un fil pendentif est requis pour une installation à trois ou quatre voies.
- Cet appareil Z-Wave possède des fonctions avancées qui vous permettent de personnaliser votre expérience. Ces fonctions ne peuvent être réglées que par un contrôleur compatible avec la technologie Z-Wave qui prend en charge la classe de commandes de configuration Z-Wave. Pour accéder à une liste complète de configurations, visitez le site suivant : [www.ezzwave.com/config](http://www.ezzwave.com/config)

2.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

1.



Herramientas necesarias


**¡IMPORTANTE!**

El accesorio controlado por el atenuador de luz inteligente para pared Z-Wave no debe ser superior a 600 W (iluminación incandescente), 300 W atenuable CFL/LED. Este atenuador está diseñado para usarse únicamente en instalaciones permanentes.

**Características principales de su nuevo dispositivo Z-Wave**

- ENCENDER/APAGAR y regular los niveles de atenuación, manual o remotamente, a través del controlador Z-Wave.
- Se puede incluir en varios grupos y escenas.
- Se puede utilizar en una instalación monofásica o hasta con cuatro interruptores auxiliares Jasco en configuraciones de cableado de 3 o 4 vías.
- Compatible con todas las bombillas incandescentes y la mayoría de las bombillas atenuables CFL/LED.
- Detección de línea/carga automática
- Utiliza una placa de pared estándar con interruptor basculante para instalaciones de conexión sencilla (la placa de pared no está incluida).
- Z-Wave está certificado para una sincronización simple y una automatización integrada del hogar.
- Instalación de terminales de tornillo: requiere de conexiones de cables para line (hot) (línea (con corriente)), load (carga), neutral (neutro) y ground (tierra). Se requiere un cable puente para instalaciones de 3 o 4 vías.
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con características avanzadas que le permiten personalizar su experiencia. Estas características solo pueden ser ajustadas por medio de un controlador habilitado por Z-Wave que sea compatible con la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Consulte la lista integral de configuraciones ajustables en: [www.ezzwave.com/config](http://www.ezzwave.com/config).

2.



- A. **Tierra** (Ground) (verde/pelado)  
 B. **Línea o carga** (Line or load) (Negro)  
 C. **Línea o carga** (Line or load) (Negro)  
 D. **Puente** (Traveler) (Rojo/otro)  
 E. **Neutro** (Neutral) (Blanco)
- F. **Hacia arriba** (Up): presione y suelte para encender el atenuador de luz; para aumentar el brillo, manténgalo presionado  
 G. **Hacia abajo** (Down): presione y suelte para apagar el atenuador de luz; para atenuar, manténgalo presionado  
 H. **Espacio de aire** (Air gap): reemplace la bombilla, desconecte el suministro de energía deslizando el interruptor hacia la izquierda

3.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

4.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

5.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

6.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

7.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

8.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

9.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

10.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

11.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

12.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

13.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

14.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

15.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

16.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

17.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

18.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

19.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

20.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

21.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

22.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

23.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

24.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

25.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

26.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

27.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche

28.



- A. **Terre (Ground)** (vert/nu)  
 B. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 C. **Secteur ou Charge** (Line or load) (noir)  
 D. **Pendentif** (Traveler) (rouge/autre couleur)  
 E. **Neutre** (Neutral) (blanc)
- F. **Partie supérieure** – Appuyez et relâchez pour mettre le gradateur en marche; appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la luminosité  
 G. **Partie inférieure** – Appuyez et relâchez pour éteindre le gradateur; appuyez et maintenez enfoncé pour réduire la luminosité  
 H. **Entrefer** – Remplacez l'ampoule, coupez l'alimentation en glissant l'interrupteur vers la gauche